

A Kronenberg liftajtózárak típusának és árának pontos meghatározásához az alábbi adatok megadása szükséges:

- 1. Az alaptípus kiválasztása:**
Biztonsági kivitelek: DLF, ELF
- 2. A csapok számának megadása:**
1 vagy 2 (2 csapos kivitel csak DLF típusoknál lehetséges)
- 3. A kivitel meghatározása:**
L balos, R jobbos
- 4. A zár homlokfelületének és az ajtó távolságának megadása mm-ben:**
X-...(mm)
Figyelembe kell venni, hogy az olajlevezető gyűrű magassága a zárfelülettől mérve 8 mm, továbbá azt, hogy a zár csap mozgása az X mérethez képest – 5, + 15 mm.
- 5. A működtetés módja:**
.10 - tolókar
.20 - beépített görgőkar
.30 - tolókar és beépített görgőkar
.10/ - kopplung

Az 1-5 pontok megadása minden esetben szükséges!

További lehetőségek:

- 6. Ajtóérintkező beépítése:**
.06 - beépített ajtóérintkező nélkül
.16 - 1 db beépített ajtóérintkező (alaplappal felőli működtetés)
.26 - 1 db külső ajtóérintkező (alaplappal felőli működtetés)
.27 - 1 db külső ajtóérintkező (fedéloldallal felőli működtetés)
- 7. Segédkapcsoló beépítése:**
.09 - segédkapcsoló nélkül
.9/01 - 1 nyitó érintkezős

A standard típusok védettségi fokozata IP 40, de egyes típusok kérhetők IP 54, IP 67 és robbanás biztos kivitelben is.

Példa: ELF1L X-12.10.16.9/01 = Biztonsági zár (ELF), 1 csapos (1), balos kivitel (L), X méret-12 mm, tolókaros (.10), 1 db beépített ajtóérintkező (.16), 1 nyitó érintkező (.9/01)

Az alábbiakban megtalálható néhány standard típus. Ettől eltérő összeállítások esetén kérje konkrét ajánlatunkat!