

111 (füstszakasz ajtóra) – Zárfogadó termékcsalád (111URR)



111U-A71



111URR-A71

- Univerzális szerelésű zárfogadók.
- Szimmetrikus kialakítás.
- Diódával egybeépített
- Bármelyik előlappal használható.
- **Füstszakaszajtóba szerelhető minősítéssel rendelkeznek.**

Zárfogadó változatok:

- Munkaáramú: 111U, 111URR

Technikai adatok:

- **Feltörési ellenállás:** 5000 N
- **Hosszúság:** 75 mm
- **Szélesség:** 20,5 mm
- **Mélység:** 28 mm
- **Zárnyelv állíthatósága:** 2 mm
- **Beépíthetőség:** függőlegesen és vízszintesen
- **Zártest anyaga:** öntött cink
- **Zárnyelv anyaga:** öntött cink
- **Működési hőmérséklet:** -15° C – +40° C
- **Tanusítványok:** P-120001757

Típus	Termékleírás	Tápfeszültség (V)	Tekercs ellenállás (Ohm)	Áramfelvétel AC (mA)	Áramfelvétel DC (mA)
111U-A71	Kis áramfelvételű zárfogadó	10-24V AC/DC	40	250/500	300/600
111URR-A71	Kis áramfelvételű zárfogadó, visszajelzővel	10-24V AC/DC	40	250/500	300/600

118S (füstszakasz ajtóra) – Zárfogadó termékcsalád (118SRR)



118S-A71



118SRR-A71

- Univerzális szerelésű zárfogadók.
- Szimmetrikus kialakítás.
- Bármelyik előlappal használható.
- Diódával egybeépített
- **Füstszakaszajtóba szerelhető minősítéssel rendelkeznek.**

Zárfogadó változatok:

- **Munkaáramú:** 118S, 118SRR

Technikai adatok:

- **Feltörési ellenállás:** 3750 N
- **Hosszúság:** 66 mm
- **Szélesség:** 16 mm
- **Mélység:** 26,5 mm
- **Zárnyelv állíthatósága:** 3 mm
- **Beépíthetőség:** függőlegesen és vízszintesen
- **Zártest anyaga:** öntött cink
- **Zárnyelv anyaga:** öntött cink
- **Működési hőmérséklet:** -15° C – +40° C
- **Tanusítványok:** P-120003477

Típus	Termékleírás	Tápfeszültség (V)	Tekercs ellenállás (Ohm)	Áramfelvétel AC (mA)	Áramfelvétel DC (mA)
118S-A71	Kis áramfelvételű zárfogadó	10-24V AC/DC	43	250/500	280/560
118SRR-A71	Kis áramfelvételű zárfogadó, visszajelzővel	10-24V AC/DC	43	250/500	280/560

118F MINI – Zárfogadó termékcsalád (118FRR)



118F-A71

118FRR-A71

- Speciális elektromos zárfogadók tűzgátló ajtókhöz
- Univerzális szerelésű zárfogadó
- Bármelyik előlappal használható.
- **Tűzgátló ajtóba szerelhető minősítéssel rendelkeznek.**

Zárfogadó változatok:

- **Munkaáramú:** 118F, 118FRR

Technikai adatok:

- **Feltörési ellenállás:** 9000 N
- **Hosszúság:** 66 mm
- **Szélesség:** 16 mm
- **Mélység:** 25,5 mm
- **Zárnyelv állíthatósága:** 3 mm
- **Beépíthetőség:** függőlegesen és vízszintesen
- **Zártest anyaga:** fröccsöntött acél
- **Zárnyelv anyaga:** fröccsöntött acél
- **Működési hőmérséklet:** -15° C – +40° C

Típus	Termékleírás	Tápfeszültség (V)	Tekerccs ellenállás (Ohm)	Áramfelvétel AC (mA)	Áramfelvétel DC (mA)
118-A7	Kis áramfelvételű zárfogadó	10 – 24 V AC/DC	43	250	280
118-B7	Kis áramfelvételű zárfogadó	22 – 42V AC/DC	200	60	120
118FRR-A7	Kis áramfelvételű zárfogadó állapot visszajelzéssel	10 – 24 V AC/DC	43	250	280
118FRR-B7	Kis áramfelvételű zárfogadó állapot visszajelzéssel	22 –42 V AC/DC	200	60	120

131 – Zárfogadó termékcsalád (131RR)



131-E3

131RR-E3

131FF-E3

- Nem univerzális szerelésű zárfogadók, nyitásirányt meg kell adni.
- Speciális elektromos zárfogadók tűzgátló ajtókhöz és biztonsági ajtókhöz
- Biztonságos nyitás nem megfelelő üzemi körülmények között is (megszorult ajtó; füst tömítés).
- Alapváltozat: FaFix nélkül = nem állítható csapda, Rendelhető: FaFix-szel = állítható csapda.
- **Tűzgátló ajtókhöz javasolt.**
- Speciális előlappal használható.

Zárfogadó változatok:

- **Munkaáramú:** 131, 131RR, 131FF

Technikai adatok:

- **Feltörési ellenállás:** 131-es típusnál 15000 N FaFix nélkül, 10000 N FaFix-szel
- **Maximális terhelés a kioldáshoz:** FaFix-szel 600N, FaFix nélkül 1000N
- **Hosszúság:** 135 mm
- **Szélesség:** 23,1 mm
- **Mélység:** 39 mm
- **Zárnyelv állíthatósága:** 3 mm
- **Beépíthetőség:** függőlegesen és vízszintesen
- **Zártest anyaga:** acél öntvény
- **Zárnyelv anyaga:** acél
- **Működési hőmérséklet:** -15° C – +40° C
- **Tanusítványok:** MABISZ 4200-10-4

Típus	Termékleírás	Tápfeszültség (V)	Tekercs ellenállás (Ohm)	Áramfelvétel AC (mA)	Áramfelvétel DC (mA)
131-E3	Kis áramfelvételű zárfogadó 12 V AC/DC,	12 V AC/DC	42	160/3 sec	285
131-F3	Kis áramfelvételű zárfogadó 24 V AC/DC,	24 V AC/DC	175	70/3 sec	140
131FF-E3	Kis áramfelvételű zárfogadó 12 V AC/DC, FaFix	12 V AC/DC	42	160/5 sec	285
131FF-F3	Kis áramfelvételű zárfogadó 24 V AC/DC, FaFix	24 V AC/DC	175	70/5 sec	140
131RR FF-E3	Kis áramfelvételű zárfogadó, FaFix 12 V AC/DC állapot-visszajelzéssel	12 V AC/DC	42	160/5 sec	285
131RR FF-F3	Kis áramfelvételű zárfogadó, FaFix 24 V AC/DC állapot-visszajelzéssel	24 V AC/DC	175	70/5 sec	140

142U – Zárfogadó termékcsalád (142UR)



142U-Q3



142UR-Q3

- Speciális elektromos zárfogadók tűzgátló ajtókhöz
- Nem univerzális szerelésű zárfogadó, az ajtónyitásirányát meg kell adni
- Alaptípus: FaFix nélkül = nem állítható csapda, rendelhető: FaFix-szel= állítható csapda.
- Bármelyik előlappal használható.
- Nyitáskor a zárnyelv nem kibillen, hanem befordul a zártestbe.
- **Tűzgátló ajtóba szerelhető minősítéssel rendelkezik.**

Zárfogadó változatok:

- Munkaáramú: 142U, 142UR

Technikai adatok:

- **Feltörési ellenállás:** 10000 N FaFix nélkül. 6500 N FaFix-szel
- **Hosszúság:** 75 mm
- **Szélesség:** 20,5 mm
- **Mélység:** 28 mm
- **Zárnyelv állíthatósága:** 3 mm
- **Beépíthetőség:** függőlegesen és vízszintesen
- **Zártest anyaga:** acél öntvény
- **Zárnyelv anyaga:** acél
- **Működési hőmérséklet:** -15° C – +40° C
- **Tanusítványok:** MABISZ 4200-10-4

Típus	Termékleírás	Tápfeszültség (V)	Tekercs ellenállás (Ohm)	Áramfelvétel AC (mA)	Áramfelvétel DC (mA)
142 U-Q3	Kis áramfelvételű zárfogadó 12 /24 V AC/DC	12/24 V AC/DC	57,5/230	130/70/5 sec	105/210
142 UR-Q3	Kis áramfelvételű, zárfogadó 12 /24 V AC/DC állapot-visszajelzéssel	12/24 V AC/DC	57,5/230	130/70/5 sec	105/210

143 – Zárfogadó termékcsalád (143R)



143-Q1

143R-Q1

- Speciális elektromos zárfogadók tűzgátló ajtókhöz
- Új csatlakozási megoldások
- Univerzális szerelésű zárfogadó
- Alaptípus: FaFix-szel= állítható csapda, rendelhető: FaFix nélkül = nem állítható csapda.
- Bármelyik előlappal használható.
- **Tűzgátló ajtóba szerelhető minősítéssel rendelkeznek.**

Zárfogadó változatok:

- **Munkaáramú:** 143, 143R

Technikai adatok:

- **Feltörési ellenállás:** 10000 N FaFix nélkül. 8000 N FaFix-szel
- **Hosszúság:** 80 mm
- **Szélesség:** 21 mm
- **Mélység:** 28 mm
- **Zárnyelv állíthatósága:** 4 mm
- **Beépíthetőség:** függőlegesen és vízszintesen
- **Zártest anyaga:** acél öntvény
- **Zárnyelv anyaga:** acél
- **Maximális terhelés a kioldáshoz:** 150N
- **Működési hőmérséklet:** -15° C – +40° C
- **Tanusítványok:** MABISZ 4200-10-4

Típus	Termékleírás	Tápfeszültség (V)	Tekercs ellenállás (Ohm)	Áramfelvétel AC (mA)	Áramfelvétel DC (mA)
FaFix					
143—Q14	Kis áramfelvételű zárfo­ga­dó	12/24V AC/DC	50/200	240/120	240/120
143R—Q14	Kis áramfelvételű zárfo­ga­dó, állapotvisszajelzéssel	12/24V AC/DC	50/200	240/120	240/120
143M—Q14	Kis áramfelvételű zárfo­ga­dó, motoros változat	12/24V AC/DC	96/192	125/125	125/125
143MR—Q14	Kis áramfelvételű zárfo­ga­dó, motoros változat, állapotvisszajelzéssel	12/24V AC/DC	96/192	125/125	125/125
Fix					
143F—Q14	Kis áramfelvételű zárfo­ga­dó	12/24V AC/DC	50/200	240/120	240/120
143RF—Q14	Kis áramfelvételű zárfo­ga­dó, állapotvisszajelzéssel	12/24V AC/DC	50/200	240/120	240/120
143MF—Q14	Kis áramfelvételű zárfo­ga­dó, motoros változat	12/24V AC/DC	96/192	125/125	125/125
143MRF—Q14	Kis áramfelvételű zárfo­ga­dó, motoros változat, állapotvisszajelzéssel	12/24V AC/DC	96/192	125/125	125/125
ProFix					
143.10—Q14	Kis áramfelvételű zárfo­ga­dó	12/24V AC/DC	50/200	240/120	240/120
143.20—Q14	Kis áramfelvételű zárfo­ga­dó, állapotvisszajelzéssel	12/24V AC/DC	50/200	240/120	240/120
143M10—Q14	Kis áramfelvételű zárfo­ga­dó, motoros változat	12/24V AC/DC	96/192	125/125	125/125
143M20—Q14	Kis áramfelvételű zárfo­ga­dó, motoros változat, állapotvisszajelzéssel	12/24V AC/DC	96/192	125/125	125/125