

Ryobi D3550 - hidraulikus ajtócsukó



Fokozatmentes nyomaték állítással. 120kg ajtósúlyig, 750-1100mm ajtószárny szélességig alkalmazható. Tűzgátló ajtókhöz is!

A Ryobi D3550 DA típus kitámasztási funkcióval nem rendelkezik, de széles nyomaték állítása révén a nagy használatnak kitett ajtókhöz és leggyakrabban használt ajtótípusokhoz - max. 120kg ajtósúly, 750-1100mm ajtószárny szélesség - mindegyikéhez problémamentesen alkalmazható.

Jellemző tulajdonságok :

- Hidraulikus ajtócsukó szerkezet csuklóskarral, kitámasztás nélkül;
- A test nagy nyomás alatt sajtolt alumínium ötvözetből készül, ellenállva a korrózió hatásainak;
- Fokozatmentes nyomaték állítás;
- Fogasléces meghajtás;
- Csukási erő 2-5, EN 1154 szerint;
- 2 féle sebesség állítás, 2 külön csavarral;
- Visszacsapódás elleni védelem;
- Jobbos és balos nyitásirányú ajtóhoz egyaránt alkalmazható;
- Termoszelep (-20° / +40°);
- Tűzgátló ajtókhöz;
- Külön műanyag takaró elemmel szállítva;
- 500.000 nyitás-zárás ciklusra tesztelve;
- 24 hónap cseregarancia;
- CE minősítés, EN 1154 szerint.

Technikai részletek :

- Nyitásszög : 180° egy irányban
- Csukási sebesség szabályozása : csukási sebesség 180°-10°-ig, csukásvégi sebesség 10°-0°-ig
- Felhasználási lehetőségek : fa, műanyag, fémajtókhöz és tűzgátló ajtókhöz
- Méretek : szerkezet 298×50×60mm, műanyag borító 302×74×60mm

Kiegészítők, tartozékok :

- * Külön is rendelhető csuklóskar

Fontos tudnivalók !

Az egységcsomagban található szerelősablonnal pontosan beállítható az ajtócsukó szerkezet és a kar helyzete.

Fontos a megfelelő karos ajtócsukó szerkezet (olajfék) kiválasztása, mert az oda nem illő készülék nem fog rendeltetészerűen működni, és idő előtt meghibásodik.

A garancia igény ezért nem érvényesíthető szakszerűtlen felszerelés, illetve nem rendeltetészerű használat esetén.

Javasolt a termékkel együtt a felszerelés, beállítás megrendelése is.

Ryobi 7003 - hidraulikus ajtócsukó



70-90 kg súlyú, 1100-1300 mm széles, egy irányban nyíló ajtókhöz.

A Ryobi D7003 típus a D7000 család leggyakrabban használt tagja. Közepesnél nagyobb súlyú és méretű ajtókhöz fejlesztettek ki. Erős felépítéséből adódóan olyan helyekre ajánljuk, ahol a nagyfokú terhelhetőség, a pontos beállítások és a kiváló minőség fontos elvárás. Ezüst színben kapható.

Jellemző tulajdonságok :

- Hidraulikus ajtócsukó szerkezet csúszó karral, kitámasztás nélkül;
- A test nagy nyomás alatt sajtolt alumínium ötvözetből készül, ellenállva a korrózió hatásainak;
- Fogasléces meghajtás;
- Jobbos és balos nyitásirányú ajtóhoz egyaránt használható;
- 2 féle sebesség állítás, 2 külön csavarral;
- Termo szelepes, (-20° / +40°);
- 500.000 nyitás-zárás ciklusra tesztelve;
- 24 hónap cseregarancia;
- CE minősítés, EN 1154 szerint.

Technikai részletek :

- Nyitásszög : 180° egy irányban
- Csukási sebesség szabályozása : csukási sebesség 180°-10°-ig, csukásvégi sebesség 10°-0°-ig
- Felhasználási lehetőségek : fa, műanyag és fémajtókhöz
- Méretek : szerkezet 225×48×71mm

Ryobi 7004 - hidraulikus ajtócsukó



90-120 kg súlyú, 1100-1500 mm széles, egy irányban nyíló ajtókhoz.

A Ryobi D7004 típus a D7000 család leggyakrabban használt tagja. Közepesnél nagyobb súlyú és méretű ajtókhoz fejlesztettek ki. Erős felépítéséből adódóan olyan helyekre ajánljuk, ahol a nagyfokú terhelhetőség, a pontos beállítások és a kiváló minőség fontos elvárás. Ezüst színben kapható.

Jellemző tulajdonságok :

- Hidraulikus ajtócsukó szerkezet csúszó karral, kitámasztás nélkül;
- A test nagy nyomás alatt sajtolt alumínium ötvözetből készül, ellenállva a korrózió hatásainak;
- Fogasléces meghajtás;
- Jobbos és balos nyitásirányú ajtóhoz egyaránt használható;
- 2 féle sebesség állítás, 2 külön csavarral;
- Termo szelepes, (-20° / +40°);
- 500.000 nyitás-zárás ciklusra tesztelve;
- 24 hónap cseregarancia;
- CE minősítés, EN 1154 szerint.

Technikai részletek :

- Nyitásszög : 180° egy irányban
- Csukási sebesség szabályozása : csukási sebesség 180°-10°-ig, csukásvégi sebesség 10°-0°-ig
- Felhasználási lehetőségek : fa, műanyag és fémajtókhoz
- Méretek : szerkezet 247×48×71mm

Ryobi 8803 - hidraulikus ajtócsukó



65 kg súlyú, 1000 mm széles, egy irányban nyíló ajtókhöz.

A Ryobi D8803 típus a kis mérete ellenére hosszú élettartamú, erős szerkezet. Felépítéséből és kedvező árából adódóan olyan helyekre ajánljuk, ahol a sokrétű állíthatóság, a kiváló minőség és az optimális hely kihasználás fontos elvárás.

Ezüst, fehér és fekete színben kapható, ezért a legtöbb beépítési helyzetben ideálisan alkalmazható.

Jellemző tulajdonságok :

- Hidraulikus ajtócsukó szerkezet csúszó karral, kitámasztás nélkül;
- A test nagy nyomás alatt sajtolt alumínium ötvözetből készül, ellenállva a korrózió hatásainak;
- Fogasléces meghajtás;
- Jobbos és balos nyitásirányú ajtóhoz egyaránt használható;
- 2 féle sebesség állítás, 2 külön csavarral;
- Termo szelepes, (-20° / $+40^{\circ}$);
- Tűzgátló ajtókhöz;
- Külön műanyag takaró elemmel szállítva;
- 500.000 nyitás-zárás ciklusra tesztelve;
- 24 hónap cseregarancia;
- CE minősítés, EN 1154 szerint.

Technikai részletek :

- Nyitásszög : 180° egy irányban
- Csuksági sebesség szabályozása : csukási sebesség 180° - 10° -ig, csukásvégi sebesség 10° - 0° -ig
- Felhasználási lehetőségek : fa, műanyag, fém és tűzgátló ajtókhöz
- Méretek : szerkezet $181 \times 41 \times 61$ mm, műanyag borító $190 \times 50 \times 72$ mm

Fontos tudnivalók !

Az egységcsomagban található szerelősablonnal pontosan beállítható az ajtócsukó szerkezet és a kar helyzete.

Fontos a megfelelő karos ajtócsukó szerkezet (olajfék) kiválasztása, mert az oda nem illő készülék nem fog rendeltetészerűen működni, és idő előtt meghibásodik.

A garancia igény ezért nem érvényesíthető szakszerűtlen felszerelés, illetve nem rendeltetészerű használat esetén.

Javasolt a termékkel együtt a felszerelés, beállítás megrendelése is.