

## Abloy SmartAir - beléptető rendszer



- Kábelezés mentes telepítés.
- Meglévő ajtókra történő átalakítás nélküli felszerelés, akár a meglévő zártest cseréje nélkül is
- RFID kártyás beléptetés
- Három rendszertípus:

### 1.) Stand alone – programozó-kártyás megoldás

A programozó kártya segítségével lehet a felhasználói kártyákat a zárhoz hozzárendelni, illetve törölni. A rendszer működéséhez nincs szükség egyéb kiegészítőre, szoftverre.

### 2.) Off-line

A zárat a programozó-egység segítségével lehet felprogramozni és a zár eseményeit nyomon követni. A felhasználói szinteket egy központi számítógépre telepített szoftver segítségével lehet megadni és a kártyákat is a programból lehet a hozzá tartozó kártyaíróval megírni.

### 3.) On-line-wireless

A rendszer felépítése megegyezik az Off-line megoldással, azonban a zárok és a központi számítógép között online a kommunikáció. A számítógép TCP/IP interfészen keresztül csatlakozik a zárhoz rendelt HUB-okhoz, melyek a zárral 868MHz frekvencián keresztül kommunikálnak. Egy HUB maximum 30 zárral tud 30 méteres hatótávolságban kommunikálni.

- 1500 felhasználó felprogramozhatósága záranként, összesen 65000 felhasználó rendszerenként
- Egypajzsos „Standard” illetve kétpajzsos „Modern” megjelenés
- 4 fajta kilincs típus: Sena, Vector, Xara, Zafira

## Technikai adatok:

- RFID technológia: Milifare 13,56 MHz
- Inox (rozsdamentes), szatén réz és króm opcionálisan választható
- Biztonság: minden elektronika a belső pajzsban található
- Tápfeszültség: 3xAAA 1,5V elem (SmartAir Stand Alone és Off-line kivitel), 3xAA 1,5V elem (SmartAir Wireless kivitel)
- Állapot-visszajelzés: piros/zöld LED
- Kilincstengely: 7mm és 8 mm
- Kilincs-kulcsközép távolság: 70 mm – 94 mm, illetve kulcslyuk nélkül
- Megjelenés: egypajzsos, vagy osztott pajzsos
- Zárbetét: DIN

## Kilincsfajták:

